

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 146-FF-2020-03-03

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Gipso kartono kompozicinė plokštė FF-PIR xxx GYL.
- 2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** žr. produkto etiketę.
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:** Produktai yra naudojami šilumos izoliacijai. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje [www.finnfoam.lt](http://www.finnfoam.lt).
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satamakatu 5

24100 Salo, Suomija.

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

Email: [finnfoam@finnfoam.fi](mailto:finnfoam@finnfoam.fi)

- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 3 ir sistema 4.
- 7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

Notifikuotosios bandymų laboratorijos Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Termoizoliacijos Institutas (NB.1688) ir VTT Expert Services (NB. 0809) atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas.

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized yellow font with a grey outline, followed by a hyphen and the letters 'PIR' in a bold, green font with a grey outline.

## 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasifikacija	Euroklasė	B-s1, d0 (gipso pusė)	EN 13165:2012
	PIR šerdies degumo klasė VTT-C-11858-16	D-s2, d0	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimo indeksas	Garso sugertis	NPD	
Šiluminė varža	Storis (mm)	Šiluminė varža (m <sup>2</sup> K)/W	
	30	0,90	
	40	1,35	
	70	2,75	
Vandens garų pralaidumas	Laidumas vandens garams	NPD	
Lenkiamasis stipris	Išilginis	> 400 N	
	Skersinis	> 160 N	
Atsparumas smūgiams	Atsparumas smūgiams	NPD	

**Saugos duomenų lapas:** <https://www.finnfoam.lt/produktai/ff-pir/saugos-duomenu-lapas/>

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, Managing Director

Salo 03.03.2020



(signature)

**FF-PIR**